



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

AUTELDAC6VOIP

Téléphone étanche IP66, Zone 1 et 2
VoIP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode communication :	VoIP - SIP
Puissance sonore :	90 dB
Indice de protection :	IP66 (cordon spiralé) IP54 (cordon acier)
Alimentation :	PoE, ou 24-52 Vcc
Relais téléphonique :	1 contact pour l'amplification téléphonique Pouvoir de coupure 230 Vca 3 A
Autres caractéristiques :	Identiques à celles page 239

Zones
1, 2
21, 22

IP
66/54

+60°C
-40°C

90
dB

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

Voir page 239

Référence	Commentaires
AUTELDAC6VOIP-18T-SP	Téléphone étanche VoIP, cordon spiralé, IP66, Zone 1, 2, 21, 22
AUTELDAC6VOIP-18T-IN	Téléphone étanche VoIP, cordon acier, IP54, Zone 1, 2



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

RESISTELEXIP4

Téléphone robuste IK09, Zone 1 et 2
anti-vandale, VoIP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de communication :	VoIP, protocoles H.323, SIP, TSIP, SIPS
Caractéristiques générales :	Identiques au RESISTELEX page 240
Amplification de sonnerie :	Relais inclus, 5 A (230 Vca, 24 Vcc) 1 A (48 Vcc)
Puissance sonore :	95 dB à 1m
Autres caractéristiques :	Identiques à celles page 240

Zones
1, 2
21, 22

IP
66

+60°C
-40°C

95
dB

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

II 2G Ex e ib [ib] mb IIC T4 Gb
II 2D Ex ib [ib] tb IIIC T 135 °C Db
PTB 12 ATEX 2025, IECEx PTB 13.0007

Référence	Commentaires
RESISTELEXIP4	Téléphone étanche VoIP, avec relais interne