



BEXTS110

Amplificateur téléphonique pour ligne analogique 117 dB

1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode communication :	Analogique
Puissance sonore :	117 dB
Indice de protection :	IP66/67
Nombre de sons :	32
Dimensions :	263 x Ø 181 mm
Entrée de câble :	2 x M20 (bouchon et PE fournis)
Matériau :	Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible
Fixation Montage :	Fixation sur équerre réglable incluse
Poids :	3.2 kg

Référence	Commentaire	Tension	Tolérance	Conso.
BEXTS110D230	Zone 1, 2	230 Vca	± 10 %	56 mA
BEXDTS110D230	Zone 1, 2, 21, 22	230 Vca	± 10 %	56 mA

Zones
1, 2
21, 22

IP
66/67

+55°C
-50°C

117
dB

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

II 2G Ex d IIB T4 Ta -50 °C à +70 °C
II 2G Ex d IIC T4 Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T115 °C Db Ta -50 °C à +70 °C
KEMA 99 ATEX 6312X | IECEx KEM 10.0003X



BEXTBG05

Amplificateur téléphonique pour ligne analogique 5 Joules

1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode communication :	Analogique
Puissance lumineuse :	5 J
Indice de protection :	IP66/67
Dimensions :	246 x 153,6 mm
Entrée de câble :	2 x M20 (bouchon et PE fournis)
Matériau :	Boîtier en aluminium LM6 Optique en verre
Fixation Montage :	Fixation sur équerre réglable incluse
Poids :	2.75 kg

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Tension	Tolérance	Consommation
BEXTBG05D230X	230 Vca	± 10 %	140 mA
BEXTBG05D115X	115 Vca	± 10 %	55 mA

Zones
1, 2
21, 22

IP
66/67

+70°C
-50°C

5 J

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

II 2G Ex d IIC T5 Gb Ta -50 °C à +45 °C
II 2G Ex d IIC T4 Gb Ta -50 °C à +70 °C
II 2D Ex tb IIIC T90 °C Db Ta -50 °C à +40 °C
II 2D Ex tb IIIC T105 °C Db Ta -50 °C à +55 °C
II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db Ta -50 °C à +70 °C
KEMA 00ATEX2006X | IECEx KEM 10.0002X