



DÉCLENCHEURS FILAIRES

DÉCLENCHEURS COUP DE POING



Indice de protection :	IP66
Température d'utilisation :	-40 à +66 °C
Entrées de câble :	1 x masque pour entrée de câble 0 à 14 mm 2 x pré-perçages pour presse étoupe Pg 13
Poids :	194 g
Dimensions :	Boîtier : L.68 x H.68 x P.53 mm Bouton : Ø 40 mm
Matériau :	PC

IP
66

Référence	Désignation
XALK178E	Coup de poing 1 NO + 1 NF tourner pour déverrouiller
XALK188E	Coup de poing 1 NO + 1NF déverrouillage à clé

DÉCLENCHEURS MANUELS



Dimensions :	Boîtier standard : L.85 x H.85 x P.60 mm Boîtier étanche : L.85 x H.85 x P.72 mm
Matériau :	ABS
Réarmement :	Par clé

IP
40

IP
67

Référence	Désignation	Indice de protection
BOITIER-MENACE	Déclencheur manuel noir PPMS - 2 contacts NO / NF	IP40
BRISGLAR	Déclencheur manuel rouge - 2 contacts NO / NF	IP40
BRISGLAG	Déclencheur manuel vert - 2 contacts NO / NF	IP40
BRISGLAWB	Déclencheur manuel noir PPMS étanche - 2 contacts NO / NF	IP67
BRISGLAWR	Déclencheur manuel rouge étanche - 2 contacts NO / NF	IP67
BRISGLAWG	Déclencheur manuel vert étanche - 2 contacts NO / NF	IP67

BOITIER DE COMMANDE 4 BOUTONS



Indice de protection :	IP55
Poids :	350 g
Dimensions :	L.68 x H.166 x P.53 mm
Matériau :	PC
Couleur matériau :	Gris

IP
55

Référence	Désignation
BOITIER-4 BOUTONS	Boîtier de commande 4 boutons impulsion