

COMMANDER

Téléphone analogique ou GSM
étanche et robuste

1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi



POINTS FORTS

Téléphone analogique étanche IP65
Combiné et cordon armé anti-arrachement
Montage mural ou à plat
Indice d'impact IK07

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analogique ou GSM

Mode communication :	Analogique ou GSM (voir tableau)
Puissance sonore :	80 dB (GSM : 75 dB)
Indice de protection :	IP65
Humidité relative :	95 %
Poids :	3 kg
Dimensions :	H292 x L190 x P140 mm
Entrée de câble :	2 x M20 (Bouchon et presse étoupe fournis)
Section de câble :	2,5 mm ²
Matériau du boîtier :	Polyester renforcé de fibre de verre
Matériau du clavier :	Membrane tactile étanche
Température d'utilisation :	-20 °C à +60 °C
Fixation montage :	Murale ou à plat
Cordon du combiné :	Acier inoxydable, anti-arrachement
Alimentation analogique :	Via la ligne téléphonique

GSM

Alimentation :	Batteries internes alimentées par un bloc externe 230 Vca fourni.
Autonomie :	Jusqu'à 250 h en stanby Jusqu'à 6 h en communication
Surveillance :	Surveillance des fonctions du téléphone et du combiné via SMS


OPTION

Personnalisation couleur

IP
65+60°C
-20°C80
dB

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE



Choisissez votre référence

Référence	Communication	Clavier	Cordon	Alimentation	Poids
COMMANDER-18T	Analogique	18 touches	Acier armé	Via la ligne téléphonique	3 kg
COMMANDER-0T-AUTO*	Analogique	sans clavier	Acier armé	Via la ligne téléphonique	3 kg
COMMANDER-3T-AUTO*	Analogique	3 touches	Acier armé	Via la ligne téléphonique	3 kg
COMMANDER-6T-AUTO*	Analogique	6 touches	Acier armé	Via la ligne téléphonique	3 kg
COMMANDERGSM-18T	GSM GSM-R	18 touches	Acier armé	Bloc Alim 230 Vca, inclus	3 kg
COMMANDERGSM-6T*	GSM GSM-R	6 touches	Acier armé	Bloc Alim 230 Vca, inclus	3 kg
COMMANDERGSM-0T*	GSM GSM-R	sans clavier	Acier armé	Bloc Alim 230 Vca, inclus	3 kg
COMMANDERVOIP-18T	VoIP	18 touches	Acier armé	PoE	3 kg
GT-MAT-SOLAR	Mât + Panneau solaire + Plaque de fixation, pour téléphone GSM			Hauteur : 2,5 m	30 kg

*Numérotation automatique d'un numéro préalablement mémorisé