



E2xC1LD2 E2xC1X05

Combiné 116 dB (A) | LED 160 cd : Flash
Combiné 114 dB (A) | LED 160 cd : Flash
Combiné 116 dB (A) | 5 J : Flash
Combiné 114 dB (A) | 5 J : Flash



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

POINTS FORTS

Grille de protection et bouchons ATEX inclus
 Calottes optiques à effet Fresnel interchangeables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Nombre de sons disponibles : 45 sons dont NF S32-001
 Nombre de sons à distance : 3 sons pilotables par câblage
 Réglage du volume : Par potentiomètre : max. -10 dB

Optique

Technologie : 4 LED Haute intensité
 Xénon 5 Joules
 Modes de fonctionnement : LED : Fixe | Clignotant | Flash
 Xénon : Flash 1 Hz
 Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Général

Indice de protection : IP66
 Humidité relative : 90 % à 20 °C
 Température d'utilisation : -20 à +55 °C (voir certificat)
 Fixation montage : Equerre, orientation réglable
 Entrées de câble : 2 x M20 (bouchons inclus)
 Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
 Matériau : Corps : ABS
 Calotte : verre borosilicaté
 Grille de protection : inox 316 (A4)
 Bouchon : nylon
 Couleur matériau : Noir

Zones
2, 22

IP
66

+55°C
-20°C

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

ATEX/IECEx D2xC1X05

II 3G Ex ec IIC T3 Gc Ta -20 °C à +55 °C
 II 3D Ex tc IIIC T90 °C Dc Ta -20 °C à +40 °C
 II 3D Ex tc IIIC T105 °C Dc Ta -20 °C à +55 °C

ATEX/IECEx D2xC1X10

II 3G Ex ec IIC T3 Gc Ta -20 °C à +40 °C
 II 3G Ex ec IIC T2 Gc Ta -20 °C à +55 °C
 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Ta -20 °C à +40 °C
 II 3D Ex tc IIIC T100 °C Dc Ta -20 °C à +55 °C

Voir notice pour spécificités agréments

Couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6** **8**

Référence	Type	Puissances	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
E2xC1LD2F024X		116 dB (A) LED 160 cd 1 Hz 2 Hz Fixe	24/48 Vcc	18 - 54 Vcc	375 mA @ 24 Vcc	3 kg
E2xC1LD2F115X		Double flash Triple flash	115 Vca	± 10%	200 mA	3,5 kg
E2xC1LD2F230X			230 Vca	± 10%	101 mA	3,5 kg
E2xC1LD2R024X		114 dB (A) LED 160 cd 1 Hz 2 Hz Fixe	24/48 Vcc	18 - 54 Vcc	375 mA @ 24 Vcc	3 kg
E2xC1LD2R115X		Double flash Triple flash	115 Vca	± 10%	200 mA	3,5 kg
E2xC1LD2R230X			230 Vca	± 10%	101 mA	3,5 kg
E2xC1X05F024X		116 dB (A) 5 Joules / 108 cd 1 Hz	24 Vcc	20 - 28 Vcc	559 mA	3 kg
E2xC1X05F048X			48 Vcc	42 - 58 Vcc	291 mA	3 kg
E2xC1X05F115X			115 Vca	± 10%	184 mA	3,5 kg
E2xC1X05F230X			230 Vca	± 10%	84 mA	3,5 kg
E2xC1X05R024X		114 dB (A) 5 Joules / 108 cd 1 Hz	24 Vcc	20 - 28 Vcc	559 mA	3 kg
E2xC1X05R048X			48 Vcc	42 - 58 Vcc	291 mA	3 kg
E2xC1X05R115X			115 Vca	± 10%	184 mA	3,5 kg
E2xC1X05R230X			230 Vca	± 10%	84 mA	3,5 kg

Accessoires

Référence	Description
M-BEx-E2x-D2x-D1xC-X	Calotte optique de remplacement
PL511-STD-3480	Boîte de jonction ATEX pré-équipée, 6 bornes 2.5 mm ² - 1 terre - 4x 20 mm (détails page 223)
501421OM20-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton pour câble non armé + accessoires
501421OM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble non armé + accessoires
501453UNIOM20LN-KIT9	Presse étoupe ATEX M20 Laiton Nickelé pour câble armé + accessoires