

RUBANS-CONTACT




180

Ruban-contact **haute sensibilité nécessitant une courbure pour se déclencher**



Sensibilité : Haute
 Mode d'activation : Par courbure à partir de 12°
 Poids : 65 g/m
 Longueur de câble en standard : 450 mm
 Pouvoir de coupure : 1A @ 30 Vcc
 Exemples d'application : Comptage de produits sur tapis convoyeur



Force de déclenchement	Rayon de courbure	Température d'utilisation	Tension max recommandée
Par courbure	12°	+50°C -20°C	30 Vcc
	IP 65	PVC	Conformité 2006/42/CE




151BBW

Ruban-contact **extra plat**



Sensibilité : Très sensible, extra plat
 Mode d'activation : Au doigt, à la main ou mécaniquement
 Poids : 70 g/m
 Longueur de câble en standard : 450 mm
 Pouvoir de coupure : 1A @ 30 Vcc
 Exemple d'application : Sécurité des fenêtres



Force de déclenchement	Rayon de courbure	Température d'utilisation	Tension max recommandée
2N 0.2 KG	3 mm	+50°C -20°C	30 Vcc
	IP 65	PVC	Conformité 2006/42/CE



NO1/NO1R

Capteurs à pression ronds et rectangles, actifs à l'enlèvement



Sensibilité : Moyenne
 Diamètre NO1 : 37 mm
 Dimensions NO1R : 30 x 20 x 7 mm
 Longueur de câble en standard : 450 mm
 Poids : 10 g
 Exemple d'application : Détection de l'enlèvement d'un objet

Force de déclenchement			Tension max recommandée
<25N 2,5 KG		PVC	30 Vcc