



1 prix  
1 délai  
la notice...  
Flasher-moi

## O50

**Voyant encastrable OPTASON®**

**LED : Fixe**

**LED : Clignotant**



### POINTS FORTS

Très bon indice de protection : IP65  
Connexion par bornier protégé  
Voyant compact et visible

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Optique

Technologie : LED

#### Général

Indice de protection : IP65

Humidité relative : 90 % à 20 °C

Température d'utilisation : -25 à +50 °C

Fixation montage : Encastrable dans un perçage de Ø 22 mm

Poids : 90 g


IP  
65

+50°C  
-25°C


Ø  
29 mm

### AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC



O50C



O50F

Couleur d'optique X =

1 2 3 4 6

| Référence | Modes de fonctionnement | Tension           | Consommation                                       |
|-----------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| O50F012X  | Fixe                    | 12 Vcc/Vca        | Rouge, Orange : 80 mA<br>Blanc, Bleu, Vert : 20 mA |
| O50F024X  |                         | 24 Vcc/Vca        | Rouge, Orange : 80 mA<br>Blanc, Bleu, Vert : 20 mA |
| O50F048X  |                         | 48 Vcc/Vca        | 20 mA                                              |
| O50F115X  |                         | 110 - 130 Vcc/Vca | 25 mA                                              |
| O50F230X  |                         | 230 Vca           | 25 mA                                              |
| O50C024X  | Clignotant              | 24 Vcc/Vca        | 15 - 30 mA                                         |
| O50C048X  |                         | 48 Vcc/Vca        | 15 - 30 mA                                         |
| O50C115X  |                         | 110 - 130 Vcc/Vca | 15 - 30 mA                                         |
| O50C230X  |                         | 230 Vca           | 15 - 30 mA                                         |