

COMBINÉS SIRÈNES ET FEUX



1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi

O530B VERSION 2

Combiné OPTASON® 113 dB (A)
LED 19 cd : Flash - Tournant - Fixe
Xénon 5 J : Flash
Halogène 25 W : Tournant



POINTS FORTS

Activation commune ou séparée de la sirène et du feu
Puissance lumineuse adaptée à la puissance sonore
Doubles borniers débrochables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore :	113 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles :	64 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance :	4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume :	Par potentiomètre : max. -12 dB
Synchronisation :	Automatique en montage parallèle

Optique

Synchronisation :	Version xénon : auto. en montage parallèle
Durée de vie source lumineuse :	LED : > 60 000 heures Xénon : 70 % d'efficacité après 8 000 000 de flashes

Général

Indice de protection :	IP65
Humidité relative :	95 % à 20 °C
Température d'utilisation :	-40 à +66 °C
Surveillance de ligne :	Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble :	2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)
Borniers :	0,5 - 2,5 mm ²
Matériau :	Corps : ABS/PC haute résistance UL94 V0 & 5VA Calotte : PC
Couleur matériau :	Rouge

OPTIONS

Corps gris (-G)

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Optique			Tension	Tolérance	Conso.	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement	Nbre de modes à distance				
O530BLV2024X	LED 19 cd	Flash : 2 Hz Double flash 1 Hz et 2 Hz Flip flop 2 Hz Tournant : 4 vitesses Fixe	2	12/24/48 Vcc	10 - 50 Vcc	284 mA (24 Vcc)	1,15 kg
O530BLV2230X			1	115/230 Vcc/Vca	90 - 253 Vcc/Vca	67 mA (230 Vca)	1,40 kg
O530BFV2012X			2	12 Vcc	10 - 15 Vcc	617 mA	1,15 kg
O530BFV2024X		Flash : 1 Hz 1,5 Hz Double flash	2	24 Vcc	20 - 28 Vcc	334 mA	1,15 kg
O530BFV2048X			2	48 Vcc	42 - 54 Vcc	363 mA	1,15 kg
O530BFV2024AX			1	24 Vca	22 - 26 Vca	343 mA	1,3 kg
O530BFV2115X		Flash : 1 Hz	1	115 Vca	±10 %	95 mA	1,3 kg
O530BFV2230X			1	230 Vca	±10 %	52 mA	1,3 kg
O530BTV2012X	Xénon 5 J 125 cd		1	12 Vcc	10 - 15 Vcc	1,74 A	1,15 kg
O530BTV2024X			1	24 Vcc	18 - 30 Vcc	944 mA	1,15 kg
O530BTV2115X		Tournant : 180 tr/min	1	115 Vca	±10 %	241 mA	1,3 kg
O530BTV2230X			1	230 Vca	±10 %	134 mA	1,3 kg

IP 65

+66°C
-40°C

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

