



PMFHLED

Feu LED 315 cd : Flash - Clignotant - Tournant

Feu SIL2 LED 315 cd : Flash - Clignotant - Tournant

1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi



POINTS FORTS

Version SIL2 : système de surveillance intégré, peut être utilisé dans un système instrumenté de sécurité jusqu'à SIL2 / PL d
Très forte puissance lumineuse visible à 360°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Puissance lumineuse :	315 candelas
Technologie :	LED
Modes de fonctionnement :	Flash : 1 Hz Clignotant : 1,5 Hz Tournant : 2,5 Hz (150 tr/min)
Mode jour / nuit :	Oui
Durée de vie source lumineuse :	> 50 000 heures

Général

Indice de protection :	IP55 (montage vertical)
Humidité relative :	90 %
Température d'utilisation :	-40 à +55 °C
Surveillance de ligne :	Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble :	Montage sur équerre : PE 6,5 - 13,5 mm inclus
Borniers :	0,2 - 2,5 mm ²
Matériau :	Corps montage fond plat : ABS Corps montage équerre : PC Calotte : PC

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 6

Référence	Version	Montage	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
PMFHLED024X	Standard	Sur fond plat	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	300 mA	660 g
PMFHLEDEQ024X		Sur équerre	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	300 mA	940 g
PMFHLEDSIL2024X	SIL2	Sur fond plat	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	335 mA	660 g
PMFHLEDEQSIL2024X		Sur équerre	12/24 Vcc	10 - 30 Vcc	335 mA	940 g

IP
55

+55°C
-40°C

SIL2

Ø 130
mm

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
SIL2 (version SIL2)

