

BORDURES SENSIBLES





TS6

Bordure **de haute sensibilité**
pour un encombrement très réduit



Sensibilité : Haute
Mode d'activation : Écrasement frontal
Poids : 300 g/m
Longueur de câble standard : 2000 mm
Pouvoir de coupure : 1A @ 30 Vcc
Exemples d'application : Fonction anti-pincement dans les distributeurs automatiques



Force de déclenchement	Distance d'activation	Zone de déformation	Tension max recommandée
<55N 5,5 KG	3,5 mm	1 mm	30 Vcc
	IP 65	PVC	Conformité 2006/42/CE





TS16S

Bordure **de moyenne sensibilité**
pour un encombrement réduit



Sensibilité : Moyenne
Mode d'activation : Écrasement frontal
Poids : 350 g/m
Longueur de câble standard : 2000 mm
Pouvoir de coupure : 1A @ 30 Vcc
Exemples d'application : Ascenseurs, capteurs de position d'un robot, tables élévatrices, tables médicales, rayonnages mobiles






Force de déclenchement	Distance d'activation	Zone de déformation	Tension max recommandée
<120N 12 KG	3,5 mm	2 mm	30 Vcc
	IP 65	PVC	Conformité 2006/42/CE



TS26C Bordure **de moyenne sensibilité**
pour un encombrement réduit avec activation frontale ou latérale



Sensibilité : Moyenne
Mode d'activation : Écrasement frontal et latéral
Poids : 700 g/m
Longueur de câble standard : 2000 mm
Pouvoir de coupure : 1A @ 30 Vcc
Exemples d'application : Portes d'ascenseurs, portes coulissantes, chariots auto-guidés



Force de déclenchement	Distance d'activation	Zone de déformation	Tension max recommandée
<140N 14 KG	2 mm	8 mm	30 Vcc
	IP 65	SANTOPRÈNE*	Conformité 2006/42/CE

* Matériau de la goulotte peut varier suivant couleur et production : SANTOPRÈNE | EPDM | NBR